

SV9



SPRUZZATORE SV9

**C2M**  
CONCEPT 

# APPLICAZIONE UNIFORME E AMPIA COPERTURA SUPERFICIALE

Il dispositivo è stato progettato per avere una **migliore applicazione**, soprattutto di prodotti abrasivi come l'argilla. Le sue turbine più grandi e potenti consentono **l'applicazione su alberi di grandi dimensioni e un'ampia copertura della superficie in un'unica passata.**

La miscelazione del prodotto nel serbatoio è stata aumentata grazie a due miscelatori idraulici incrociati sul fondo del serbatoio per **non lasciare depositi di prodotto.**



Diversi serbatoi disponibili: 3000 L / 4000 L / 5000 L  
Serbatoi in plastica da 3000L e 4000L. Serbatoio da 5000 L in vetroresina.



Doppie turbine rovesciate diametro 900 mm con arco girevole idraulico, montate su un anello di cuscinetti a sfera per ridurre le vibrazioni e aumentare l'affidabilità.



Pneumatici 500/50 R17 o 560/45 R22,5.



Pompa in ottone: il materiale più resistente per l'applicazione di prodotti abrasivi come l'argilla.



Ugelli con due portate per adattare il volume di spruzzo al vostro trattamento.

# SI ADATTA AI VOSTRI ALBERI DE NOCE

# E ALLE VOSTRE ESIGENZE

La nostra irroratrice vi garantisce **un risultato omogeneo sulle diverse altezze di noce (Lara, Franquette...)**.

Possiamo adattare questa macchina o aggiungere opzioni in base alle vostre esigenze, come una maggiore portata della pompa, luci progettate per l'uso notturno e altro ancora.



3000L: lungh 5.3m/largh 2.3m /alte 1.7m

4000L: lungh 5.8m/largh 2.3m/alte 1.95m

5000L: lungh 6.7m/largh 2.3m/alte 1.95m



3000L : 1.6 tonnellata

4000L : 1.7 tonnellata

5000L : 2.1 tonnellata

# CARATTERISTICHE TECNICHE

## 3000L / 4000L / 5000L

PORTATA DELLA POMPE IN OTTONE	200 litri/min
VELOCITÀ DELLA PRESA DI FORZA	540 giri
TRANSMISSIONE DELLA PRESA DI	Quadrante grandangolare
NUMERO DI SEZIONI	2 originali
ORIENTAMENTO DELLA TURBINA	Cilindri idraulici
MANOMETRO	Cabina di visione elettrica
PNEUMATICA	500/50 R17 (3000l) o 560/45 R22,5 (4000l/5000l)

OPZIONI

Capacità della pompa di 250 litri/min

4 sezioni (2 aggiuntive)

Luci speculari di irrorazione per un uso notturno ottimale

DPAE: la portata si adatta automaticamente alla velocità di lavoro

Sensore di presenza dell'albero (solo con DPAE)

Possibilità di montare altri pneumatici



SPRUZZATORE SV9

# LOCI, MOTORE, AZIONE



5000L



5000L

# CONTATTO



04 56 33 74 54



contact@c2m-concept.com



597 Chemin de Montessut  
38470 BEAULIEU



SAS C2M



@sas.c2m



SAS C2M

# C2M

CONCEPT